

 **BLAUPUNKT**

Blaupunkt Monoblokk
BLP15P3V2MR32



ENJOY IT.

Levegő-víz inverteres monoblokk hőszivattyú					
		BLP15P3V2MR32			
Elektromos betáp		V/Hz	380-420 / 50 3F		
Hűtőközeg		-	R32		
Energiaosztály (Fűtés / hűtés)		-	A+++ / A++		
Max fűtési teljesítmény		kW	15,80		
C.O.P.		-	4,62		
Fűtési teljesítmény (Min/Max)		kW	7,27 / 15,80		
Felvett elektromos teljesítmény (Min/Max)		W	1259 / 3420		
C.O.P. (Min/Max)		-	4,62 / 5,78		
Max fűtési teljesítmény		kW	14,86		
C.O.P.		-	2,88		
Fűtési teljesítmény (Min/Max)		kW	6,84 / 14,86		
Felvett elektromos teljesítmény (Min/Max)		W	2050 / 5156		
C.O.P. (Min/Max)		-	2,88 / 3,34		
Max fűtési teljesítmény		kW	11,52		
C.O.P.		-	3,38		
Fűtési teljesítmény (Min/Max)		kW	5,30 / 11,52		
Felvett elektromos teljesítmény (Min/Max)		W	1467 / 3411		
C.O.P. (Min/Max)		-	3,38 / 3,61		
Max fűtési teljesítmény		kW	11,24		
C.O.P.		-	2,17		
Fűtési teljesítmény (Min/Max)		kW	5,17 / 11,24		
Felvett elektromos teljesítmény (Min/Max)		W	2223 / 5170		
C.O.P. (Min/Max)		-	2,17 / 2,33		
Max hűtési teljesítmény		kW	14,4		
E.E.R.		-	3,59		
Hűtési teljesítmény (Min/Max)		kW	6,63 / 14,41		
Felvett elektromos teljesítmény (Min/Max)		W	1541 / 4019		
E.E.R. (Min/Max)		-	3,59 / 4,30		
Előremenő max víz hőmérséklet		°C	60		
Működési tartomány (Min/Max)		°C	-30 + 43		
Max áramfelvétel		A	10,83		
Kompresszor	Típus	-	Inverteres iker kompresszor		
	Márka	-	Panasonic		
Ventilátor	Mennyiség	-	1		
	Légáram	m3/h	3500		
	Névleges teljesítmény	W	120		
Vízoldali hőcserélő	Típus	-	Lemezes hőcserélő		
	Víznyomás esés	kPa	21		
	Cső csatlakozási méretek	cal	G1"		
Vízáram	Min/Tényleges/Max	L/S	0,47	0,75	1,26
Wifi vezérlés		-	Igen		
Csepptálca fűtés		-	Igen		
Zajszint		db (A)	60		
Termék mérete		mm	1110*475*960		
Csomagolás mérete		mm	1200*540*1120		
Nettó tömeg		kg	98		
Teljes tömeg		kg	126		

Performance tables

BLP15P3V2MR32		
Heating capacity (KW)		
7,23	7,49	7,49
8,22	8,23	8,44
9,44	9,04	9,46
11,52	11,44	11,24
12,54	12,31	12,26
12,80	12,56	12,51
14,22	13,95	13,90
15,80	15,17	14,86
16,59	15,93	16,62
17,42	16,72	17,43
30/35	40/45	50/55
COP kW/kW		
2,32	2,03	1,60
2,55	2,21	1,76
2,87	2,40	1,91
3,38	2,79	2,17
3,66	3,03	2,36
4,02	3,40	2,65
4,62	3,70	2,88
5,17	3,99	3,11
5,80	4,67	3,64
35	45	55

